

外接探头
显示/打印
电池:2.5年
ABS 外壳
-50 ~ +1000°C
16,000 个读数



testo175-T3电子温度记录仪,可连续几天、几星期、甚至几个月记录2个不同测量点的温度。

该电子温度记录仪,可实现快速记录功能,例如记录工业过程中的温度波动。记录仪可配表面、浸入式空气温度探头,使其适应各种测量任务。



在高温环境中快速测量

- 量程宽
- 只需按键即可读取完整数据
- 以表格或图标形式分析数据,并带有email功能

testo 175-T3

可外接2个温度探头

testo 175-T3, 电子温度记录仪,双通道,带2个探头插口,包括扣件和标定证书

Part no. 0563 1756



现场复位和重启

适用探头一览表

Description	Illustration	Meas. range	Accuracy	t99	Conn. Cable/Length	Part no.
工业探头,带不锈钢防护套		-50... +205 °C	Class 2	20 s	Fixed cable 1.9 m	0628 7533
有撕拉带的管道探头,最大管径120mm,耐温+120		0... +120 °C	Class 1	90 s	Fixed cable 1.5 m	0628 0020
管钳式探头,测量管径5~65mm,带备用测量头,量程短时间内可达+280		-60... +130 °C	Class 2	5 s	Fixed cable 1.2 m	0602 4592
表面温度探头,配有M14 x 1.5外螺纹和2个螺母,带十字螺纹快速响应表面探头		-50... +180 °C	Class 2	3 s	Fixed cable 2 m	0628 7521
热电偶,可弯曲,800mm长,玻璃纤维		-50... +400 °C	Class 2	5 s		0602 0644
热电偶,可弯曲,1500mm长,玻璃纤维		-50... +400 °C	Class 2	5 s		0602 0645
热电偶,可弯曲,1500mm长,特氟龙		-50... +250 °C	Class 2	5 s		0602 0646
浸入式尖端,可弯曲		-200... +1000 °C	Class 1	5 s		0602 5792
磁性探头,附着约10N,带磁性,耐高温,用于测量金属表面		-50... +400 °C	Class 2		Fixed cable 1.6 m	0602 4892
防水浸入/插入式探头		-60... +400 °C	Class 2	7 s	Fixed cable 1.2 m	0602 1292
防水浸入式探头,精度高,响应快		-60... +1000 °C	Class 1	2 s	Fixed cable 1.2 m	0602 0592
空气探头		-60... +400 °C	Class 2	25 s	Fixed cable 1.2 m	0602 1792

配件及推荐套装



扣件

包括

扣件专用锁

Part no. 0554 1755




testo 575 快速打印机, 包括1卷热敏打印纸以及电池

Part no. 0554 1775



testo 580 数据采集器

Part no. 0554 1778



ComSoft 3 - 基础版套装, 基础软件, 包括所有重要功能

Part no. 0554 1759

testo 175-T3, 高温套装


 testo 175-T3 电子温度记录仪
2通道, 扣件和标定证书

扣件专用锁

浸入式尖端, 柔性

浸入式尖端, 柔性

testo 580 数据采集器

 ComSoft 3 - 基础版, 包括接口,
桌面支架, PC连接电缆

testo 175-T3, 工业套装


 testo 175-T3 电子温度记录仪,
2通道, 扣件以及标定证书

扣件专用锁

热电偶, 1500mm, 玻璃纤维

热电偶, 1500mm, 玻璃纤维

testo 580 数据采集器

 ComSoft 3 - 基础版, 包括接口,
桌面支架, PC连接电缆

配件订货号

Part no.

testo 575 快速打印机, 包括1卷热敏打印纸以及电池 红外打印, 支持图线打印功能	0554 1775
备用热敏打印纸 (6卷/盒)	0554 0569
备用热敏打印纸 (6卷/盒) 打印效果持久保持10年之久	0554 0568
打印标签	0554 0561
testo 580 数据采集器 适用与 testo175/177 电子记录仪	0554 1778
ComSoft 3 - 基础版 包括图线和表格功能, 接口, PC连接电缆以及桌面支架	0554 1759
ComSoft 3 - 专业版 包括数据库, 通用分析及图示功能	0554 0830
NEW ComSoft 3 - 符合CFR21 Part11要求 包括数据库, 通用分析及图示功能	0554 0821
testo175/177 专用接口, PC连接电缆以及桌面支架 (请同时订购专业版软件)	0554 1757
testo175/177 电子记录仪扣件专用锁	0554 1755
电池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA	0515 0175
仪器箱 可同时存放多达5个 testo175 电子记录仪以及打印机和数据采集器	0516 1750
ISO 标定证书/温度 温度电子记录仪; 标定点为 -18 ;0 ;+60	0520 0151
DKD 标定证书/温度 温度电子记录仪; 标定点为 -20 ;0 ;+60	0520 0261

技术数据

外置通道	2	内存	16000
探头类型	Type T (Cu-CuNi)	操作温度	0... +70 °C
量程	-50... +400 °C	存储温度	-40... +85 °C
探头类型	Type K (NiCr-Ni)	电池类型	锂电池
量程	-50... +1000 °C	重量	90 g
精度	±0.7% of mv (+70.1... +1000 °C) ±1 数位 ±0.5 °C (-50... +70 °C)	防护等级	IP54
分辨率	0.1 °C (-50... +1000 °C)	尺寸	82x52x30 mm
		保修期	1 年
		电池寿命: 一般测量间隔为15min (-10 ~ +50), 寿命为2.5年	
		测量周期: 10s ~ 24小时	
		软件: 微软Windows95b/98/ ME / NT4-Sp4 / 2000 / XP	