

温湿度电子记录仪



记录环境空气的温湿度, 超过限值时立即显示, 应用于生产或储存等过程中

testo175-H2电子温湿度记录仪, 带显示, 可快速查看当前读数, 并储存历史读数、最大和最小值以及超过限值的次数。

testo 575 打印机可快速验证预先设定的存储环境和生产条件。所有通过testo580数据采集器采集的数据均可传送至电脑进行分析。




显示/打印
 电池: 2.5年
 ABS 外壳
 ±3 % 读数
 16,000 个读数



%RH

°C

- 大屏幕显示器, 即使距离远也能读取
- 通过红外打印机快速打印, 速度达 6行/秒
- 可用testo 580数据采集器采集数据, 并下载至电脑/笔记本电脑中进行数据分析



在电脑/笔记本电脑上通过简便的Windows® 软件进行数据分析。数据显示为表格或图线形式

testo 175-H2

内置温湿度探头

testo 175-H2, 电子温湿度记录仪, 双通道, 带内置传感器, 扣件和标定证书

Part no. 0563 1758

配件订货号

Part no.

testo 575 快速打印机, 包括1卷热敏打印纸以及电池 红外打印以及打印图线功能 备用热敏打印纸(6卷/盒)	0554 1775 0554 0569
备用热敏打印纸(6卷/盒) 打印效果持久保持长达10年 打印标签	0554 0568 0554 0561
testo 580 数据采集器	0554 1778
testo 175/177数据记录仪专用	
ComSoft 3 - testo 175基础套装 带表格及图示功能, 包括桌面支座, 接口和PC连接电缆	0554 1759
ComSoft 3 - 专业版 包括数据库, 数据分析以及图示功能(不包括接口)	0554 0830
NEW ComSoft 3 - 符合CFR21 Part11要求 包括数据库, 数据分析以及图示功能(不包括接口)	0554 0821
testo 175/177专用接口, 包括桌面支座, PC连接电缆 (请同时订购ComSoft 3软件)	0554 1757
testo 175/177电子记录仪扣件专用锁	0554 1755
电池, 3.6V/0.8Ah 1/2AA	0515 0175
仪器箱 可储存5个testo 175电子记录仪, testo 575打印机, 以及testo 580数据采集器	0516 1750
ISO 标定证书/湿度 温度电子记录仪, 标定点为-18 ;0 ;+60	0520 0151
ISO 标定证书/湿度 湿度电子记录仪, 标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25	0520 0076
DKD 标定证书/湿度 湿度电子记录仪, 标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25	0520 0246

推荐套装:

testo 175-H2, 基本套装



testo 175-H2
 电子温湿度记录仪,
 双通道, 带内置传感器,
 扣件以及标定证书

testo 175/177电子记
 录仪扣件专用锁

ComSoft 3 - testo 175
 基础套装, 包括接口,
 桌面支座以及PC连接
 电缆

技术数据

内置通道	2	内存	16000
探头类型	Testo 湿度传感器 NTC	操作温度	-20... +70 °C
量程	0... +100 %RH -20... +70 °C	存储温度	-40... +85 °C
精度	±3 %RH (0... +100 %RH) ±1 数位 ±0.5 °C (-20... +70 °C)	电池类型	锂电池
分辨率	0.1 %RH (0... +100 %RH) 0.1 °C (-20... +70 °C)	重量	85 g
		尺寸	82x52x30 mm
		保修期	1 年
		电池寿命: 测量周期为15分钟 (-10 ~ +50 °C) 时为2.5年	
		测量周期: 10s ~ 24h	
		软件: Microsoft Windows 95b / 98 / ME / NT4-Sp4 / 2000 / XP	