



电子温湿度记录仪

显示/打印

电池: 5 年

外壳: 铝合金

±3% 读数

20,000 个读数



testostor 171-3, 电子温湿度记录仪, 带一个内置温湿度探头的, 且能快速安装到现场。


数据记录仪内存储的数据可通过打印机现场读取, 或通过接口和软件在电脑上进行分析。

● 适用于户外应用

● 可通过标定装置对仪器进行调整和控制

NEW ● 现场应用: Testo software for Palm OS® replaces laptop/PC

● 烧结帽, 防尘(见配件)



监测配电箱内的温湿度



可拆装: 显示器、带打印功能的显示器, 带报警功能的显示器

testostor 171-3

testostor 171-3 电子温湿度记录仪, 磁启动器, 电池以及标定证书

Part no. 0577 1713

testostor 171-3

套装1: 不带显示

testostor 171-3 套装1, 包括温湿度记录仪, 磁启动器, 电池, 标定证书和带接口的软件

Part no. 0563 1713

testostor 171-3

套装2: 带显示

testostor 171-3 套装2, 包括温湿度记录仪, 包括磁启动器, 电池, 标定证书以及带接口的软件和可拆装显示器(不带打印功能)

Part no. 0563 3176

配件订货号

配件订货号	Part no.
显示器(可拆装)	0554 0176
现场显示数据	
带打印功能的显示器(可拆装)	0554 0175
现场显示数据	
testo打印机, 包括1卷热敏打印纸和4节AA电池Testo	0554 0545
现场打印测量数据	
打印机充电器(包括4节标准充电电池)	0554 0110
备用热敏打印纸(6卷/盒)	0554 0569
备用热敏打印纸(6卷/盒)	0554 0568
打印效果持久保持长达10年	
数据记录仪视觉报警显示器, 电池供电	0628 0025
当超过极限值时发出警报	
带锁支架	0554 1782
防盗安装	
显示器用锁	0554 1789
适用于支架0554 1782	
NEW testostor 171 data logger, connection for Palm OS®	0554 0805
In connection with ComSoft 3, Part no.: 0554 0830	
ComSoft 3 - 专业版软件	0554 0830
包括数据库, 数据分析以及图示功能	
NEW ComSoft 3 - 符合CFR21 Part11要求	0554 0821
包括数据库, 数据分析以及图示功能	
可拆装接口	0554 1781
testo 171专用备用电池	0515 0018
标定液套装, 11.3%RH和75.3%RH, 包括湿度探头适配器	0554 0660
不锈钢烧结帽, 21mm, 用于螺纹式接口的湿度探头	0554 0640
用于高流速、过载保护	
塑料仪器箱, 可存放5个电子记录仪及其配件	0516 0117
DKD 标定证书/湿度	0520 0246
电子温湿度记录仪, 标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25	
ISO 标定证书/湿度	0520 0076
电子温湿度记录仪, 标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25	
ISO 标定证书/温度	0520 0171
电子温度记录仪, 标定点为-8 ; 0 ; +40	

推荐套装:

The set in the case



testostor 171-3 套装1, 包括电子温湿度记录仪, 磁启动器, 电池, 标定证书以及带接口的软件

塑料仪器箱

技术数据

探头类型	Testo 湿度传感器	NTC
量程	0... +100 %RH	-10... +50 °C
精度 ± 1 数位	±3 %RH (+2... +98 %RH)	±0.4 °C (-10... +50 °C)
分辨率	0.1 %RH (0... +100 %RH)	0.1 °C (-10... +50 °C)
内存	20000	测量频率: 2s ~ 24h任选
外壳	氧化铝	电池寿命: 长达5年
操作温度	-20... +70 °C	Software: menu-driven from Microsoft Windows
存储温度	-40... +85 °C	95 / NT 4 Service pack 4
电池类型	锂电池	
尺寸	131x68x84 mm	
重量	320 g	
保修期	1 年	